



# 广东雅顿空调设备制造有限公司

## 报价单

http://www.gdyadun.cn

项目 (PROJECT): 中国科学院深圳先进技术研究院

联络人 (TO):

公司 (COMPANY):

电话 (TEL):

报价单编号: 2022101501

联络人 (FROM): 甘森

电话 (TEL):

传真: (FAX) 0755-27819069

感谢您使用“雅顿”中央空调设备, 以下为贵公司询价产品明细, 请详阅! 如有疑问, 请及时与我司联系, 谢谢! (如需详细配置表, 请查阅网页配置表)

序号	区域	设备名称	规格/型号	送风量 CMM	新风量 CMM	转轮处 理风量 CMM	过滤器	预冷量 Kw	前表冷 Kw	后表冷 Kw	加热量 Kw	加湿 kg/h	电机功率 KW	总功率 KW	管径	机组余压 Pa	机组尺寸mm L*W*H	数量台	机组单价 RMB	小计 RMB	备注																		
1	十万级	转轮除湿机	YDZKCS-320	32000	4800	16700	G4+F8	87	38	170	70	-	30	302.5	DN65/DN50/DN80	1000	7000*2400*2080	1	250400	250400	含电控; 功能段: 新风预冷+混风+初效+前表冷+转轮+混风+中效+后表冷+电加热+风机出风																		
合计																			250400																				
合计 (大写)																	人民币贰拾伍万零肆佰元																						

请仔细确认以上型号、数量是否贵司所需, 避免错漏, 谢谢!

注:

- 1、本报价为含增值税价格。不包含货物运输到工地(车板交货)的费用。含广东省珠三角(深圳、中山、广州、珠海、佛山、东莞、江门、惠州送货)运费。超出地区由需方自付。
- 2、交货日期: 收取定金日起30个工作日内交货; 双方协定, 买方负责卸货到安装位置。
- 3、付款方式: 预付30%订金, 其余款全部到帐后即交货。
- 4、包装方式: 简单薄膜包装;
- 5、其它约定事项: 产品在保质期内出现质量问题的, 卖方应在书面通知时间48小时内到达买方现场进行处理(广东省内), 相关费用由卖方承担, 但因人力、或非正常使用造成产品质量问题的除外。
- 6、保质期: 产品自出厂之日起保修12个月(过滤器和电板等易损件不在保修范围内);
- 7、本报价有效时间为15天, 且不含任何备品配件价格。

客户签章:

日期:



## 配置表

名称	品牌	特点说明	
标准配置	铝合金框架	易众	防冷桥型铝材，防锈耐腐蚀，牢固，色泽鲜明
	箱体面板	标准	聚胺脂双面彩钢板，隔热性能符合GB/T 10294-2008标准，风量≥4万m <sup>3</sup> /h或全新风工况时，厚度为50MM，风量<4万m <sup>3</sup> /h，厚度为30mm
	风机	亿利达	离心风机，进口轴承，通过美国AMCA认证以及国家能效标识能源效率检测实验室认证，产品按AMCA、DIN、BS、CE、UL、TUV等国际标准执行
	电机	江淮/盛达	F级绝缘，IP54级防护，高效、节能、起动转矩高，噪音低，振动小，运行安全可靠，国家免检产品，欧盟CE认证
	皮带	日本三星	进口皮带，防热耐磨，高效稳定
	接水盘	自制	不锈钢材质，干式保温设计
	过滤器	标准	过滤等级：G1~G4, F5~F9, H10~H14. 按GB/T 14295《空气过滤器》执行
<input type="checkbox"/>	表冷器	自制	使用专业的电脑软件设计，结构为优质紫铜管机械胀接亲水波纹铝翅片，传热效率高，出厂经耐压测试，质量可靠
<input type="checkbox"/>	热水盘管		
<input type="checkbox"/>	蒸汽盘管		
<input type="checkbox"/>	PTC电加热	银中/飞沪	采用PTC陶瓷发热组件与波纹铝条经高温胶粘组成，不发红不干烧，电能消耗小，发热效率高
<input type="checkbox"/>	电极加湿	诺德曼/斯普柯林	加湿迅速、均匀稳定、智能控制，维护方便，无菌
<input type="checkbox"/>	干蒸汽加湿	斯普柯林	加湿迅速、均匀稳定、效率高，无菌，需蒸汽源
<input type="checkbox"/>	高压微雾加湿	诺德曼/嘉特美	加湿迅速、节能稳定，自带缓冲水箱，精细水过滤器
<input type="checkbox"/>	涡旋式压缩机	松下	低噪声，全封闭泄露，容积效率高，振动小，柔性结构寿命高
<input type="checkbox"/>	螺杆式压缩机	复盛/汉钟	采用高效双螺杆结构、进口专用加工转子，配合5:6专利最新转子齿型，高效率的欧美电机及轴承，结构紧凑、噪声小、振动小，无泄露，寿命长，先后荣获美国UL认证、欧盟CE认证、CRAA认证、ISO质量认证
<input type="checkbox"/>	热力膨胀阀	上恒/艾默生	采用外平衡式阀口设计，控制精确，使用寿命长
<input type="checkbox"/>	控制器	汉欣/邦普/西门子	人机交互设计，控制精确，可根据用户要求编写程序，结构紧凑、抗干扰能力强，使用寿命长
<input type="checkbox"/>	低压电气	施耐德	进口品牌，容量大，具有抗浪涌冲击及电磁辐射功能，安全可靠
<input type="checkbox"/>	比例积分阀	速鼎/霍尼韦尔	0-10V比例调节，国际著名品牌，控制精度高，使用寿命长，模拟量输入，可靠性高
<input type="checkbox"/>	变频器	鑫田/台达/ABB	低噪声、多重保护，性能可靠耐用

备注：配置为按需要选用配置。

